

EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ENQUADRADO COMO:

Calçado para proteção dos pés e pernas do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e umidade proveniente de operações com uso de água.

LAUDO TÉCNICO

E - Calçado com absorção de energia na área do calcanhar

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível.

SRA - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente).

EMBALAGENS

INDIVIDUAL

Embalagem plástica Crival PVC.

COLETIVA

Caixa de papelão com dimensões de 315 x 315 x 415 mm, com capacidade de 5 pares.



224 (S/F)

C.A 51.374

Cor

Preto

Marcação

No Cano

Numeração

35 ao 45

Altura do cano

330 mm

Peso por pé do

calçado

0,690 kg

Todas as medidas são baseadas nos calçados com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

DESCRIÇÃO

Calçado ocupacional desenho tipo bota abaixo do joelho, confeccionado em material policloreto de vinila (PVC), desenho do cabedal tipo E, com polaina costurada, montagem sistema de injeção por extrusão, classificação II-Inteiro polimérico, solado monodensidade com ressaltos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CABEDAL

Confeccionado em policloreto de vinila (PVC) de cor preta e com polaina costurada, proporcionando maior proteção das pernas e ajuste ergonômico..

PALMILHA

Produto ensaiado sem palmilha de conforto, a utilização de palmilha não deve ser adotado como forma de garantia dos ensaios e uso a que se destina.

SOLADO

Solado de policloreto de vinila (PVC) de cor amarela

BIQUEIRA

Não possui.

ACESSÓRIOS

Sem acessórios.